

AKCE
2017

VarioTool

WEXO®
KOMPETENZ IN PRÄZISION

XTOP

Nové univerzální závitníky M2 až M30 X-TOP TiN



1 Oceli		XB00TI	XC45TI
1.1/1.2	Konstrukční ocel (Rm < 800N/mm2)	15 - 18	12 - 15
1.3	Legovaná ocel (Rm < 800N/mm2)	12 - 15	10 - 12
1.4	Legované a zušlechtnuté oceli (Rm 800 - 1200N/mm2)	10 - 12	8 - 10
1.5	Nástrojové oceli (Rm 800 - 1200N/mm2)	8 - 10	6 - 8
1.6	Nerezové a žáruvzdorné oceli	8 - 10	7 - 9
2 Litiny			
2.1/2.2	Šedá litina	15 - 18	12 - 15
2.3/2.4	Litiny s kuličkovým grafitem	12 - 15	10 - 12
3 Měď a její slitiny			
3.1/3.3	Měď a její slitiny, nelegované, dlouhá tříska	18 - 22	12 - 15
3.4	Speciálně legované slitiny mědi (< 200 HB)	15 - 18	12 - 15
3.5	Speciálně legované slitiny mědi (200 - 300HB)	12 - 15	10 - 12
4 Slitiny hliníku			
4.1/4.2	Nelegované slitiny hliníku	26 - 32	22 - 26
4.3/4.4	Legované slitiny hliníku (0,5% - 15% Si)	18 - 22	18 - 22
4.5	Legované slitiny hliníku (> 15% Si)	15 - 18	15 - 18
6 Slitiny na bázi niklu			
6.1	Nikl	4 - 5	3 - 4
6.2	Slitiny niklu (Rm < 900N/mm2)	4 - 5	2 - 4
7 Plasty			
7.1	Termoplasty	26 - 32	22 - 26
7.2	Duroplasty	15 - 18	12 - 15
7.3	Plastické hmoty vyztužené vlákny	15 - 18	12 - 15

Ceny platí do 31.12.2017



d1 [mm]	P [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	d2 [mm]	□ [mm]	z	Ø [mm]	XB00TI		XC45TI	
									obj.č.	cena Kč / kus	obj.č.	cena Kč / kus
M 2	0,4	45	8 (8)	-	2,8	2,1	2 (2)	1,6	614910	370	614950	395
M 2,5	0,45	50	9 (9)	-	2,8	2,1	2 (2)	2,05	614911	365	614951	390
M 3	0,5	56	11 (5)	18	3,5	2,7	3 (3)	2,5	614912	290	614952	295
M 3,5	0,6	56	12 (6)	20	4	3	3 (3)	2,9	614913	320	614953	320
M 4	0,7	63	13 (7)	21	4,5	3,4	3 (3)	3,3	614914	310	614954	315
M 5	0,8	70	16 (8)	25	6	4,9	3 (3)	4,2	614915	320	614955	325
M 6	1	80	19 (10)	30	6	4,9	3 (3)	5	614916	350	614956	370
M 8	1,25	90	22 (13)	35	8	6,2	3 (3)	6,8	614917	410	614957	435
M 10	1,5	100	24 (15)	39	10	8	3 (3)	8,5	614918	525	614958	530
M 12	1,75	110	28 (18)	-	9	7	3 (4)	10,2	614919	640	614959	665
M 14	2	110	30 (20)	-	11	9	3 (4)	12	614920	875	614960	955
M 16	2	110	32 (20)	-	12	9	3 (4)	14	614921	980	614961	1 040
M 18	2,5	125	34 (25)	-	14	11	3 (4)	15,5	614922	1 350	614962	1 485
M 20	2,5	140	34 (25)	-	16	12	3 (4)	17,5	614923	1 665	614963	1 765
M 22	2,5	140	34 (25)	-	18	14,5	3 (4)	19,5	614924	1 875	614964	1 965
M 24	3	160	38 (30)	-	18	14,5	3 (4)	21	614925	1 925	614965	2 020
M 27	3	160	38 (30)	-	20	16	4 (4)	24	614926	2 420	614966	2 575
M 30	3,5	180	45 (35)	-	22	18	4 (5)	26,5	614927	2 575	614967	2 835

(údaje v závorce platí pro spirálové závitníky XC45TI)

Speciálně určené pro obrábění materiálů:

- ▶ Nerezová ocel
- ▶ Nástrojová ocel
- ▶ Hastelloy
- ▶ Žárovzdorná ocel

Výhody:

- ▶ Vhodné pro všechny druhy materiálů
- ▶ Vysoká spolehlivost výrobního procesu
- ▶ Vysoká životnost
- ▶ Závit do hloubky 3xD

